

VARIKLIS			G15T				D16
VARANTYSIS			2WD		4WD		
PAVARŲ DĖŽĖ			6MT	6AT	6MT	6AT	6AT
MATMENYS							
ILGIS		mm	4450				
PLOTIS		mm	1870				
AUKŠTIS		mm	1620 (su stogo bagažine 1629)				
VAŽIUOKLĖS BAZĖ		mm	2675				
RATŲ BAZĖ	PRIEKYJE	mm	1590				
	GALE	mm	1610				
MIN. TIKRINIMAS		mm	195				
MIN. POSŪKIO SPINDULYS		m	5.35				
TALPA							
SĖDIMŲ VIETŲ SKAIČIUS		asmenų	5				
BAGAŽO TALPA	MAKS. TALPA	litras	1248				
	GALINĖ SĖDYNĖ	litras	551				
DEGALŲ BAKO TALPA		litras	47				
SVORIS							
BENDRA AUTOMOBILIO MASĖ		kg	2010	2040	2100	2130	2250
MASĖ BE KROVINIO		kg	1405	1435	1495	1525	1625
BENDRA PRIEKABOS MASĖ	SU STABDŽIAIS	kg	1500				2000
	BE STABDŽIŲ	kg	500				750
VARIKLIS							
DEGALAI			BENZININIS VARIKLIS				DYZELINIS VARIKLIS
CILINDRŲ SKAIČIUS			I4				I4
DARBINIS TŪRIS		cm ³	1497				1597
ANGA X TAKTAS		mm	76 x 82,5				76 x 88
SUSPAUDIMO SANTYKIS			9,5 : 1				15,5 : 1
MAKS. GALIA		kW (hp)/r/min	120 (163) / 5000-5500				100 (136) / 4000
MAKS. SUKIMO MOMENTAS		Nm/r/min	280 / 1500-4000				324 / 1500-2500
VAŽIUOKLĖ							
VALDYMAS			ELEKTRINIS VAIRO STIPRINTUVAS				
STABDŽIAI	PRIEKYJE	mm	VENTILIUOJAMI DISKINIAI				
	GALE	mm	DISC				
PAKABŲ TIPA	PRIEKYJE	mm	MCPHERSON TIPO				
	GALE	mm	MULTILINK				
PADANGOS			225/60R17				
DINAMIKA							
MAKS. GREIČIU		km/h	191	193	191	193	181
APLINKOSAUGINIS VEIKSMINGUMAS							
DEGALŲ SUVARTOJIMAS (WLTP)	ŽEMAS	l/100km					8.2
	VIDUTINIS	l/100km					6.2
	AUKŠTAS	l/100km					5.5
	YPATINGAI AUKŠTAS	l/100km					6.9
	KOMBINUOTAS	l/100km					6.5
CO ₂ EMISIJA (WLTP)	KOMBINUOTAS	g/km					171

